

Verhuur

Duplex Waterontharder

Capaciteit in duplex 20 m³/h
in parallel 30 m³/h



Geonwater BV Centaurusweg 148-02 TILBURG
T. +31 (0)13 533 44 69 E. geon@geonwater.nl

www.geonwater.nl

G-VSID 500/2900

De voordelen van onze Duplex Verhuurinstallatie

- Opgebouwd op verplaatsbaar RVS frame
- Snel operationeel
- Complete installatie met besturing en zoutvat
- Zeer flexibel inzetbaar zowel in parallel als in duplex functie
- Voorzien van elektromagnetische watermeter
- Geschikte voor zeer uiteenlopende doeleinden, waaronder; ketelwater, koelwater, warmtekrachtkoppelingen, industriële en/of productie doeleinden

Wij informeren u graag over de mogelijkheden en kosten op uw locatie.

Technical Data	
Type filtertank	C3672
Inhoud filtertanks	1020 ltr
Hars inhoud	500 ltr
Capaciteit in duplex	20 m ³ /h
Capaciteit in parallel	30 m ³ /h
Periodecapaciteit bij 10 °dH	175 m ³
Aansluiting	2 1/2"
Rioolaansluiting	75 mm
Zoutverbruik per regeneratie	70 kg
Regeneratiemiddel	Broxozout
Electrische aansluiting	230V 50Hz
Bedrijfsspanning	24V AC
Afmetingen installatie dxbxh	120 x 202 x 280
Afmetingen zoutvat	Ø 110 x hgt 135
Voordruk	4 bar
Maximale bedrijfsdruk	6 bar

Geonwater BV Centaurusweg 148-02 TILBURG
T. +31 (0)13 533 44 69 E.geon@geonwater.nl

www.geonwater.nl

GEONWATER



Verplaatsbaar RVS frame

Deze duplex ontharder is ontwikkeld voor een veeleisende omgeving. Toegepaste materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit. Componenten zijn opgebouwd op een verplaatsbaar RVS frame, waardoor de installatie snel operationeel is en zeer flexibel inzetbaar.

Deze installatie bestaat uit 2 filtertanks, waarbij gekozen kan worden voor een duplex-, dan wel parallelfunctie. De besturingscomponenten zijn ondergebracht in een centrale besturingsunit.

